

KUBO

Forno elettrico in fibra ceramica.
Four électrique en fibre ceramique.
Electric kiln in ceramic fibre.
Elektroherd aus keramischer faser.



MORETTI
FORNI S.P.A.

Caratteristiche Tecniche

- Costruzione in lamiera d'acciaio autoportante, preverniciata e stampata.
- Porta a cerniera ad ampio raggio di apertura.
- Bloccaggio porta con dispositivo ad apertura rapida.
- Valvola di raffreddamento.
- Isolamento primario con pannelli di fibra ceramica compressa per consentire un minimo assorbimento di energia.
- Resistenze indipendenti e sfilabili per una facile manutenzione.
- Temperatura di esercizio 1100°C.
- Voltaggio:
Kubo 2 V230 1 50/60 Hz
Kubo 3-4 V400 3N 50/60 Hz
 V230 3 50/60 Hz
- Spioncino frontale per il controllo della cottura.

Quadro di controllo

- Pirometro digitale a microprocessore
- Programmazione cotture: 8 spezzate e 9 programmi memorizzabili
- Spegnimento automatico.
- Termocoppia e cavo compensato.

Caractéristiques Techniques

- Structure en tôle d'acier autoportante préverniciée et moulée.
- Porte montrée sur charnière avec ample rayon d'ouverture.
- Blocage de la porte par dispositif d'ouverture rapide.
- Soupape de refroidissement.
- Isolation de base par des panneaux de fibre de céramique compressée (d'où une absorption minimum d'énergie).
- Résistances indépendantes et amovibles pour un entretien aisé.
- Température de fonctionnement 1100°C.
- Voltage:
Kubo 2 V230 1 50/60 Hz
Kubo 3-4 V400 3N 50/60 Hz
 V230 3 50/60 Hz
- Indicateur visuel de cuisson situé sur la face.

Panneau de commande

- Pyromètre digital à microprocesseur.
- Programmation des cuisson: 8 niveaux et 9 programmes à mémoriser.
- Extinction automatique.
- Thermocouple et câble compensé.

Technical Specifications

- Self-supporting structure in pressed, pre-painted, steel sheet.
- Hinged door with wide opening radius.
- Door locking system with rapid opening device.
- Cooling valve.
- Primary insulation with compressed ceramic fibre panels to ensure minimum energy absorption.
- Separate, removable resistors for easy maintenance.
- Operating temperature 1100°C.
- Voltage:
Kubo 2 V230 1 50/60 Hz
Kubo 3-4 V400 3N 50/60 Hz
 V230 3 50/60 Hz
- Front inspection window for checking firing cycle.

Control panel


- Digital pyrometer with microprocessor control.
- Firing settings: 8 levels and 9 presettable programs.
- Switches off automatically.
- Compensated wire thermocouple.

Technische Merkmale

- Gestell aus selbsttragenden, vorlackierten und formgestanzten Stahlblechteilen.
- Drehtür mit großem Öffnungsbereich.
- Schnellentriegelbarer Türverschluss.
- Kühlventil.
- Primäre Wärmedämmung mit Preßplatten aus keramischen Fasern für einen minimalen Wärmeentzug.
- Wartungsfreundliche unabhängige und herausnehmbare Heizwiderstände.
- Arbeitstemperatur 1100° C.
- Spannung:
Kubo 2 V230 1 50/60 Hz
Kubo 3-4 V400 3N 50/60 Hz
 V230 3 50/60 Hz
- Schauloch für die Kontrolle des Brennvorganges.

Steuereinheit

- Mikroprozessorgesteuertes Digitalpyrometer.
- Zyklusprogrammierung: 8 Stufen und 9 speicherbare Programme.
- Abschaltautomatik Thermoelement und kompensiertes Kabel.
- Thermoelement und temperaturkompensiertes Kabel.



	KUBO-2	KUBO-3	KUBO-4
H	70	87	93
L	67	73	95
P	74	72	103
O	10	10	10
R	9	9	9
H1	42	58	68
L1	40	50	62
P1	42	50	65
Kg	95	135	155
M3	1/14	1/8	1/4
Lt	70	145	274
TmaxC°	1100	1100	1100
Kw	2,7	5,4	8

Tutte le dimensioni sono in cm. / Toutes les dimensions sont en cm.
 All dimensions are in cm. / Alle Maßen sind in cm. Ausgedrückt

